




Industrial Automation Products & Solutions



Sick DBS60 Series Incremental Encoder, 1024ppr ppr, HTL, TTL Signal, Through Hollow Type, 14mm Shaft

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DBS60E-TGFJD1024

Overview

Sick DBS60 เป็น incremental encoder ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 mm ตัวเครื่องมี housing แบบ Aluminium หรือ stainless-steel, แบบ through hollow shaft Ø14 mm ให้สัญญาณ HTL/TTL (Push-Pull) ความละเอียด 1024 ppr และป้องกันฝุ่น-น้ำตามมาตรฐาน IP65

อุปกรณ์ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภาคสนามและสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน โดยมีตัวเลือก housing ที่แข็งแรงและอินเทอร์เฟซสัญญาณมาตรฐาน (HTL/TTL) เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมที่ต้องการ encoder แบบ through hollow shaft

Features

- เทคโนโลยี: Incremental encoder
- ความละเอียด: 1024 ppr
- Output: HTL, TTL (Push-Pull)
- Shaft: Through hollow Ø14 mm
- Housing: Aluminium หรือ stainless-steel
- ระดับการป้องกัน: IP65
- Mounting: Flange mount
- การเชื่อมต่อ: Cable

Applications

- การติดตั้งในระบบที่ต้องการ encoder แบบ through hollow shaft
- งานภาคสนามและสภาพแวดล้อมที่ต้องการอุปกรณ์ทนทาน

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Encoder Technology	Incremental
Series	DBS60
Pulses Per Revolution	1024ppr
Maximum Revolutions	6000rpm
Output Signal Type	HTL, TTL
Shaft Type	Through Hollow
Shaft Diameter	14mm
Supply Voltage	30 V
Steps Per Revolution	1024ppr
IP Rating	IP65
Interface	Push-Pull
Overall Height	83mm
Overall Width	58mm
Overall Depth	40.9mm
Minimum Operating Temperature	+30°C
Mounting Type	Flange Mount
Maximum Operating Temperature	+100°C
Current Rating	30 mA
Connection Type	Cable



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com