



Industrial Automation Products & Solutions



Kübler Incremental Encoder, 1024 ppr, Push Pull Signal, Hollow Type, 12mm Shaft

ผู้ผลิต : Kubler

รหัสสินค้า : 8.5020.2554.1024

Overview

Kübler (Sendix 5000/5020) รุ่น 8.5020.2554.1024 เป็น incremental encoder แบบ hollow shaft 12mm ให้สัญญาณแบบ Push Pull ความละเอียด 1024 ppr

เอนโค้ดเดอร์นี้ออกแบบเพื่อความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการติดตั้งที่อาจคลาดเคลื่อน มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างและระดับการป้องกันได้นำเสนอทั้งในคำอธิบายและสเปค ทำให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย แต่ควรตรวจสอบรายละเอียด IP ที่ระบุในเอกสารอย่างรอบคอบ

Features

- Encoder Technology: Incremental
- Pulses Per Revolution: 1024
- Maximum Revolutions: 12000 rpm
- Output Signal Type: Push Pull
- Shaft Type: Hollow
- Shaft Diameter: 12 mm
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP65 (ระบุในสเปค) และคำอธิบายกล่าวถึง IP67
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Switching Frequency: 300 kHz
- ขนาดโดยรวม: ความกว้าง 50.8 mm, ความลึก 45.1 mm

Applications

- การวัดความเร็วและตำแหน่งในระบบอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- การใช้งานที่ต้องการ encoder แบบ hollow shaft ขนาด 12 มม.
- ระบบที่ต้องการความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและช่วงอุณหภูมิที่กว้าง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Encoder Technology	Incremental
Pulses Per Revolution	1024
Maximum Revolutions	12000rpm
Output Signal Type	Push Pull
Shaft Type	Hollow
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Shaft Diameter	12mm
IP Rating	IP65
Overall Width	50.8mm
Overall Depth	45.1mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Switching Frequency	300 kHz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com