



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Diffuse Photoelectric Sensor, Block Sensor, 100 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : Q25SP6FF100Q

Overview

Banner Q25SP6FF100Q เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบบล็อก (Block) ทำงานแบบ Diffuse ช่วงการตรวจจับ 100 mm จากซีรีส์ Q25 EZ-BEAM

ข้อมูลระบุว่าเป็นเซนเซอร์ EZ-BEAM ที่ออกแบบบอดี้และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การตรวจจับเชื่อถือได้โดยไม่ต้องปรับตั้งลดงานบำรุงรักษาและการปรับแต่ง เหมาะสำหรับการติดตั้งแล้วใช้งานทันที พร้อมสเปค IP69K, Housing PBT, เอาต์พุต PNP และ response time ที่ระบุ

Features

- รูปแบบเซนเซอร์: Block
- ชนิดการตรวจจับ: Diffuse
- Detection Range: 100 mm
- เอาต์พุต: PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: M12 4 Pin Connector
- แหล่งกำเนิดแสง: LED
- IP Rating: IP69K
- Maximum Current: 35 mA
- Maximum DC Voltage: 30V
- Response Time: 3 ms
- Housing Material: PBT Polyester
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40°C ถึง +70°C
- ซีรีส์: Q25

Applications



- การติดตั้งเพื่อใช้งานทันทีในสายการผลิต (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Diffuse
Detection Range	100 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	M12 4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	30V
Light Source	LED
IP Rating	IP69K
Maximum Current	35 mA
Response Time	3 ms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	Q25
Housing Material	PBT Polyester
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com