



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Diffuse Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 20 → 350 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTB9-3N2461

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Diffuse
Detection Range	20 - 350 mm
Output Type	NPN
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	M12 4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 4 Pin Connector
Light Source	PinPoint LED



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

IP Rating	IP66, IP67, IP69K
Maximum Current	100 mA
Response Time	< 0.333 ms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	Plastic
Series	W9
Mounting Type	Threaded
Maximum Operating Temperature	+60°C
Standards Met	CE, cULus, ECOLAB



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com