



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 2 mm → 100 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : VT18-2T1410

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	2 - 100 mm
Output Type	Triac
Electrical Connection	4-Pin M12 Connector
Maximum AC Voltage	253V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP67
Maximum Current	300 mA
Response Time	<=20 ms
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Housing Material	PBT, PC
Mounting Type	Threaded
Series	V18

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com