



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Multimode Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 120 mm → 15 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUB0BNSNL2

Overview

Telemecanique OsiSense XU โฟโตอิเล็กทริกมัลติโหมด รุ่น XUB0BNSNL2 ให้ตัวเลือกโหมดต่างๆ เช่น Reflex, Thru-beam, Diffuse และ Polarised reflex สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

เป็นรุ่นมัลติโหมดจาก Schneider ที่เน้นความยืดหยุ่นในการเลือกโหมดการตรวจจับเพื่อลดความจำเป็นในการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ โดยรองรับระยะการตรวจจับตั้งแต่ 0.12 m ถึง 15 m ขึ้นกับโหมด ใช้เอาต์พุตแบบ NPN และ housing เป็น Nickel Plated Brass

Features

- รูปแบบตัวเครื่อง: Barrel
- ชนิดการตรวจจับ: Multimode (Diffuse with Background Suppression, Diffuse, Through Beam, Polarised Reflex)
- ระยะการตรวจจับ: 0.12 (Diffuse with Background Suppression) m, 0.3 (Diffuse) m, 15 (Through Beam) m, 2 (Polarised Reflex) m
- เอาต์พุต: NPN
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: Cable
- แรงดันสูงสุด DC: 24V
- แหล่งกำเนิดแสง: Infrared
- IP Rating: IP65, IP67
- กระแสสูงสุด: 100 mA
- เวลาในการตอบสนอง: <2 ms
- วัสดุ housing: Nickel Plated Brass
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25°C ถึง +55°C

Applications

- การตรวจจับในสายการผลิตที่ต้องการรูปแบบการตรวจจับหลากหลาย



- งานที่ต้องการการตรวจจับระยะไกล (Through Beam) และระยะสั้นแบบ Diffuse

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Multimode
Detection Range	0.12 (Diffuse with Background Suppression) m, 0.3 (Diffuse) m, 15 (Through Beam) m, 2 (Polarised Reflex) m
Output Type	NPN
Electrical Connection	Cable
Maximum DC Voltage	24V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP65, IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	<2 ms
Housing Material	Nickel Plated Brass
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com