



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Proximity Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 800 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTT2SL-2P3492S01

Overview

Sick WTT2SL-2P3492S01 เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริก PowerProx Multitask ขนาดกะทัดรัด ใช้เทคโนโลยี time-of-flight เพื่อมอบความยืดหยุ่นสูงแก่ผู้ออกแบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

Features



- รูปทรง: Rectangular
- ประเภทการตรวจจับ: Proximity
- ช่วงการตรวจจับ: 800 mm
- เอาต์พุต: NPN
- โหมดสวิตชิง: Light / Dark switching
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: Cable
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (DC): 30V
- ชนิดหัวต่อ: Cable With Connector
- แหล่งกำเนิดแสง: Laser Light
- มาตรฐานการป้องกัน: IP67
- กระแสสูงสุด: 20 mA
- เวลาตอบสนอง: 90 ms
- อุณหภูมิการทำงานขั้นต่ำ: -25°C
- การยึดติดตั้ง: Hole Mount
- วัสดุตัวเรือน: PBT, Plastic
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: +50°C
- ซีรีส์: WTT2S
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE, UL

Applications

- การออกแบบเครื่องจักรที่ต้องการเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดแต่มีความยืดหยุ่นสูง
- งานอุตสาหกรรมต่างๆ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Proximity
Detection Range	800 mm
Output Type	NPN
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	Cable
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Cable With Connector
Light Source	Laser Light
IP Rating	IP67



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Current	20 mA
Response Time	90 ms
Minimum Operating Temperature	-25°C
Mounting Type	Hole Mount
Series	WTT2S
Housing Material	PBT, Plastic
Maximum Operating Temperature	+50°C
Standards Met	CE, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com