



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Through Beam Photoelectric Sensor, Compact Sensor, 30 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUK2ARCNL2T

Overview

Telemecanique XUK2ARCNL2T เป็นตัวส่ง (Emitter) ของเซ็นเซอร์แบบ Through Beam ขนาดกะทัดรัด (50 x 50 mm) ระยะการตรวจจับ 30 m ระบุฟังก์ชันโหมดเดียว การจ่ายไฟแบบ 3-wire DC ในคำอธิบาย แต่สเปกการเชื่อมต่อเป็นสาย 2-wire ยาว 2 m

ข้อมูลสินค้าระบุจุดเด่นเรื่องขนาดกะทัดรัด (compact design) และความเรียบง่ายในการติดตั้งเหมาะกับพื้นที่จำกัด โดยมีข้อสังเกตว่าข้อมูลการจ่ายไฟ/การเชื่อมต่อมีความแตกต่างในแหล่งข้อมูลที่ให้มา (คำอธิบายพูดถึง 3-wire DC ขณะที่สเปกระบุ 2-wire cable) ผู้ใช้งานควรตรวจสอบรายละเอียดการเดินสายก่อนการติดตั้ง เครื่องมีระดับการป้องกัน IP65 และวัสดุตัวเรือนเป็น PBT

Features

- Sensor Style: Compact
- Detection Type: Through Beam (Emitter)
- Detection Range: 30 m
- Light Source: Infrared
- Housing Material: PBT
- IP Rating: IP65
- Maximum AC/DC Voltage: 240 V
- Maximum Current: 3 A
- Response Time: <25 ms
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Physical Size: 50 x 50 mm (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- ติดตั้งเป็นตัวส่ง (Emitter) ในระบบ Through Beam สำหรับการตรวจจับระยะ 30 m



- งานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และต้องการอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
- ระบบอัตโนมัติทั่วไปที่ต้องการอุปกรณ์แบบ compact

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Compact
Detection Type	Through Beam (Emitter)
Detection Range	30 m
Output Type	Solid State
Electrical Connection	2-Wire Cable 2m
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	240V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP65
Maximum Current	3 A
Response Time	<25 ms
Housing Material	PBT
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com