



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 100 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUB4BPANL2

Overview

เซ็นเซอร์ Photo Electric แบบ Barrel (ซีรีส์ XUB) การตรวจจับแบบ Diffuse ระยะ 100 mm แหล่งจ่าย 12..24VDC พร้อมสายยาว 2 m

อุปกรณ์ออกแบบสำหรับการตรวจจับใกล้ในงานอัตโนมัติ โดยรูปแบบการตรวจจับแบบ diffuse เหมาะกับการตรวจจับชิ้นงานที่อยู่ใกล้พื้นผิวและต้องการการติดตั้งที่เรียบง่ายด้วยการเชื่อมต่อแบบสาย ความทนทานได้รับการสนับสนุนด้วยมาตรฐาน IP65/IP67 และวัสดุตัวเรือนเป็นทองเหลืองชุบโลหะ

Features

- รูปทรง Barrel
- การตรวจจับแบบ Diffuse
- ระยะตรวจจับ: 100 mm
- เอาต์พุต: NO, PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: สาย (Cable 2 m)
- แหล่งกำเนิดแสง: LED
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67
- วัสดุตัวเรือน: Nickel Plated Brass
- เวลาในการตอบสนอง: 1 ms
- กระแสสูงสุด: 100 mA
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25°C ถึง +55°C
- ปฏิบัติตามมาตรฐาน: CE, CSA, UL

Applications

- งานอัตโนมัติที่ต้องการการตรวจจับใกล้และการติดตั้งรวดเร็ว
- การตรวจจับชิ้นงานหรือตำแหน่งในระบบผลิตที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	100 mm
Output Type	NO, PNP
Electrical Connection	Cable
Maximum DC Voltage	24V, 36V
Terminal Type	Cable 2 m
Light Source	LED
IP Rating	IP65, IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	1 ms
Mounting Type	Cable Mount
Minimum Operating Temperature	-25°C
Housing Material	Nickel Plated Brass
Series	XUB
Maximum Operating Temperature	+55°C
Standards Met	CE, CSA, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com