



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Block Sensor, 25 mm → 300 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTB4SL-3P2261

Overview

SICK Background Suppression Photoelectric Sensor (รุ่น WTB4SL-3P2261) เป็นโซลูชันเลเซอร์ที่ให้จุดแสงคมชัด มีปุ่ม Teach-in และสลับการตรวจจับวัตถุโปร่งใส/ไม่โปร่งใสได้

Features

- รูปแบบเซนเซอร์: Block
- ประเภทการตรวจจับ: Background Suppression
- ระยะตรวจจับ: 25 mm - 300 mm
- เอาต์พุต: PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: M8 Connector
- แรงดันสูงสุด DC: 30V
- Terminal Type: 4 Pin Connector
- แหล่งกำเนิดแสง: Red Light (laser class 1)
- IP Rating: IP66, IP67
- กระแสสูงสุด: 100 mA
- Response Time: 0.0005 seconds
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -10°C ถึง +50°C



- วัสดุครอบ: Plastic
- ซีรีส์: W4SL-3
- มาตรฐาน: CE Certified, UL Certified

Applications

- งานตรวจจับที่ต้องแยกพื้นหลังจากวัตถุในช่อง 25–300 mm
- การใช้งานกับวัตถุโปร่งใสและไม่โปร่งใสที่ต้องการการตั้งค่า Teach-in

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	25 mm - 300 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	M8 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	4 Pin Connector
Light Source	Red Light
IP Rating	IP66, IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.0005 seconds
Maximum Operating Temperature	+50°C
Housing Material	Plastic
Minimum Operating Temperature	-10°C
Series	W4SL-3
Standards Met	CE Certified, UL Certified

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com