



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Through Beam Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 15 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUB2AKSNL2T

Overview

Telemecanique OsiSense XU เป็นเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกสไตล์ Barrel ในรูปแบบ Through Beam (Emitter) ให้ระยะการตรวจจับ 15 m พร้อมเอาต์พุตแบบรีเลย์และการเชื่อมต่อด้วยสาย 3-Wire ความยาว 2m

เป็นหัวส่ง (Emitter) ของระบบ Through-beam โดยมีแหล่งกำเนิดแสงแบบอินฟราเรด ระบุแรงดันใช้งานสูงสุด 24V DC ความเร็วตอบสนอง <1 ms และมาตรฐานการป้องกัน IP65/IP67 เหมาะกับแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมการจัดการวัสดุ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุ

Features

- Sensor Style: Barrel
- Detection Type: Through Beam (Emitter)
- Detection Range: 15 m
- Output Type: Relay
- Electrical Connection: 3-Wire Cable 2m
- Maximum DC Voltage: 24V
- Light Source: Infrared
- IP Rating: IP65, IP67
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: <1 ms
- Housing Material: PBT
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +55°C

Applications

- การจัดการวัสดุ (material handling)
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- งานด้านโลจิสติกส์



- สายการผลิต (production lines)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Through Beam (Emitter)
Detection Range	15 m
Output Type	Relay
Electrical Connection	3-Wire Cable 2m
Maximum DC Voltage	24V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP65, IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	<1 ms
Housing Material	PBT
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com