



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 10 mm → 400 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GRTE18S-P2447

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	10 mm - 400 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	M12 4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	30 mA
Response Time	<1 ms
Series	GR18S



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Housing Material	ABS
Maximum Operating Temperature	+55°C
Mounting Type	Threaded
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	CE Certified, cULus Listed



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com