



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 25 mm → 140 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : VTB18-4P1240

Overview

Sick VTB18-4P1240 เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกทรงกระบอก M18 ชนิด Background Suppression ระยะ 25–140 mm เอาต์พุต PNP และเชื่อมต่อด้วย M12 Connector

ตัวเรือนทรงกระบอก M18 ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งและพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย เหมาะกับการเลือกใช้งานในงานตรวจจับต่าง ๆ ที่ต้องการความทนทานและการเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน M12

Features

- Sensor Style: Barrel (M18)
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 25 mm - 140 mm
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: M12 Connector
- Terminal Type: 4 Pin Connector
- Maximum DC Voltage: 30V
- Light Source: Red Light
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: 0.0005 seconds
- Housing Material: Metal
- Operating Temp: -25°C ถึง +70°C
- Series: V18
- มาตรฐาน: CE Certified, UL Certified

Applications



- การตรวจจับในระบบอัตโนมัติที่ต้องการเซ็นเซอร์ทรงกระบอก M18
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	25 mm - 140 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	M12 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	4 Pin Connector
Light Source	Red Light
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.0005 seconds
Minimum Operating Temperature	-25°C
Housing Material	Metal
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	V18
Standards Met	CE Certified, UL Certified



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com