



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Proximity Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 30 → 1600 mm Detection Range IO-LINK

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTB26P-24161520A00

Overview

Sick WTB26P-24161520A00 (W26) เป็นเซ็นเซอร์ proximity แบบรูปสี่เหลี่ยมที่มาพร้อมเทคโนโลยี Twin Eye, Line Spot, ClearSens และ OptoFilter เพื่อการตรวจจับที่เชื่อถือได้ พร้อมการสื่อสารแบบ IO-LINK

Features

- สไลด์เซ็นเซอร์: Rectangular
- ประเภทการตรวจจับ: Proximity
- ระยะการตรวจจับ: 30–1600 mm
- เอาต์พุต: NPN, PNP (Light/Dark switching)
- การเชื่อมต่อ: M12 4 Pin Connector
- การสื่อสาร: IO-LINK (Interface: IO-Link V1.1)
- Light Source: PinPoint LED
- IP Rating: IP66, IP67, IP69
- Maximum Current: 30 mA
- Response Time: 500 µs
- ช่วงอุณหภูมิ: -40°C ถึง +60°C
- วัสดุ housing: Plastic, VISTAL
- Series: WTB26P
- มาตรฐาน: CE, cULus, ECOLAB
- Thread Size: M12



Applications

- การตรวจจับวัตถุในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเชื่อถือได้และการสื่อสารผ่าน IO-Link
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกันระดับสูง (IP66/IP67/IP69)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Proximity
Detection Range	30 - 1600 mm
Output Type	NPN, PNP
Electrical Connection	Male connector
Switching Mode	Light / Dark switching
Communication Protocol	IO-LINK
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 4 Pin Connector
Light Source	PinPoint LED
IP Rating	IP66, IP67, IP69
Maximum Current	30 mA
Interface	IO-Link V1.1
Response Time	500 $\frac{1}{4}$ s
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	Plastic, VISTAL
Series	WTB26P
Maximum Operating Temperature	+60°C
Standards Met	CE, cULus, ECOLAB
Thread Size	M12

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com