



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Through Beam Photoelectric Sensor, Cylindrical Sensor, 0 → 15 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GRSE18S-P133Y

Overview

Sick GRSE18S เป็นเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Through Beam ในตัวเรือนทรงกระบอก M18 (shortened design) เน้นความกะทัดรัดและความคุ้มค่าในแง่ประสิทธิภาพต่อราคา

Features

- Sensor Style: Cylindrical (M18)
- Detection Type: Through Beam
- Detection Range: 0 - 15 m
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: Cable
- Switching Mode: Light Switching
- Maximum DC Voltage: 30 V
- Terminal Type: Cable 2 Meter
- Light Source: PinPoint LED
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 30 mA
- Response Time: 500 μ s
- Housing Material: Metal
- Series: GRSE18
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +55°C
- Thread Size: M18 x 1
- Standards Met: CE, UL

Applications

- การตรวจนับระยะไกลแบบ Through Beam ในงานที่ต้องการขนาดกระทัดรัด (ระยะ 0–15 m)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Cylindrical
Detection Type	Through Beam
Detection Range	0 - 15 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	Cable
Switching Mode	Light Switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Cable 2 Meter
Light Source	PinPoint LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	30 mA
Response Time	500 1/4s
Minimum Operating Temperature	-25°C
Housing Material	Metal
Series	GRSE18
Maximum Operating Temperature	+55°C
Thread Size	M18 x 1
Standards Met	CE, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com