



Industrial Automation Products & Solutions



Omron Diffuse with Background Suppression Photoelectric Sensor, 35 mm → 500 mm Detection Range IO-LINK

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : E3AS-HL500LMN M3

Overview

เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Diffuse พร้อมการกีดกันพื้นหลัง (Diffuse with Background Suppression) รุ่น E3AS ของ Omron ระยะตรวจจับ 35 mm – 500 mm มีปุ่ม teach และเคลือบป้องกันสิ่งสกปรก พร้อมการสื่อสาร IO-LINK

Features

- Detection Type: Diffuse with Background Suppression
- Detection Range: 35 mm - 500 mm
- Output Type: NPN
- Electrical Connection: M8 Connector
- Communication Protocol: IO-LINK
- Series: E3AS
- มีปุ่ม teach สำหรับการตั้งค่าเกณฑ์
- มี antifouling coating ป้องกันการสกปรกบนพื้นผิวการตรวจจับ

Applications

- เหมาะกับไลน์ผลิตที่ต้องการการตั้งค่าที่รวดเร็วและทนต่อสิ่งสกปรก
- งานตรวจจับวัตถุที่ต้องการการกีดกันพื้นหลังในช่วงระยะ 35–500 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Type	Diffuse with Background Suppression
Detection Range	35 mm - 500 mm
Output Type	NPN



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Electrical Connection	M8 Connector
Communication Protocol	IO-LINK
Series	E3AS



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com