



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Diffuse Reflection Photoelectric Sensor, Block Sensor, 0.3 m Detection Range

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 202-4434

Overview

RS PRO Diffuse Reflection Photoelectric Sensor (Model 202-4434) เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Block สำหรับการสะท้อนกระจาย ช่วงตรวจจับ 0.3 m จากซีรีส์ PSE

PSE series ถูกนำเสนอเป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ เหมาะกับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยมีเอาต์พุตแบบ NPN NO/NC, การเชื่อมต่อ M8 และระดับการป้องกัน IP67

Features

- Sensor Style: Block
- Detection Type: Diffuse Reflection
- Detection Range: 0.3 m
- Output Type: NPN NONC
- Electrical Connection: M8 Connector
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 200 mA
- Response Time: ≤ 0.5 ms
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Screw, Bracket
- Housing Material: PC+ABS; Filter: PMMA
- Series: PSE
- Operating Temperature: -25°C ถึง $+55^{\circ}\text{C}$
- Light Source: Red Light



- Standards Met: CE

Applications

- ตรวจจับวัตถุใกล้ในงานอุตสาหกรรม เช่น บนสายพานลำเลียง
- งานที่ต้องการเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Diffuse Reflection
Detection Range	0.3 m
Output Type	NPN NONC
Electrical Connection	M8 Connector
Switching Mode	Light / Dark switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M8 Connector
Light Source	Red Light
IP Rating	IP67
Maximum Current	200mA
Response Time	≤0.5ms
Mounting Type	Screw, Bracket
Housing Material	PC+ABS 1/4" Filter: PMMA
Maximum Operating Temperature	+55°C
Series	PSE
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	CE

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com