



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Diffuse Reflection Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 0.15 m Detection Range

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 204-3962

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse Reflection
Detection Range	0.15 m
Output Type	PNP NO
Electrical Connection	2m Cable
Switching Mode	Light Switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Cable 2 m
Light Source	Infrared LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	200mA
Response Time	1/48.2ms
Mounting Type	Screw Nut
Maximum Operating Temperature	+55°C
Housing Material	Nickel Copper Alloy
Minimum Operating Temperature	-15°C
Series	PR12



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Thread Size	12 mm
Standards Met	CE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com