



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Diffuse Reflection Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 0.4 m Detection Range

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 204-3970

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse Reflection
Detection Range	0.4 m
Output Type	NPN NO+NC
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	M12 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 Connector
Light Source	Infrared LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	200mA
Response Time	1/48.2ms
Mounting Type	Screw Nut
Housing Material	Nickel Copper Alloy
Maximum Operating Temperature	+55°C
Series	PR18
Minimum Operating Temperature	-15°C
Thread Size	18 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met

CE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com