



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Diffuse Contrast Sensor, Barrel Sensor, 0 → 300 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : Q3XTBLD-Q8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	0 - 300 mm
Output Type	Bipolar NPN/PNP
Electrical Connection	M12 Connector
Switching Mode	Light / Dark switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 Connector
Light Source	Laser Light
Maximum Current	28 mA
Response Time	5 ms
Mounting Type	Panel Mount
Series	Q3X
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Standards Met	CE, cULus
Thread Size	M12



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com