



## Industrial Automation Products & Solutions



# Banner Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 300 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : S18SP6DL

## Overview

Banner S18SP6DL เป็นเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ diffuse ทรง barrel ระยะตรวจจับ 300 mm ตัวเรือนท่อหุ้มด้วยอีพ็อกซีและมีมาตรฐาน IP69K เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการล้างแรงดันสูง

การท่อหุ้มอีพ็อกซีและการออกแบบตาม IP69K ทำให้รุ่นนี้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการทำความสะอาดอย่างเข้มงวด เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยยังคงให้การตอบสนองที่เหมาะสมและการใช้พลังงานต่ำ (กระแสสูงสุด 25 mA)

## Features

- รูปแบบเซนเซอร์: Barrel
- ชนิดการตรวจจับ: Diffuse
- ช่วงการตรวจจับ: 300 mm
- เอาต์พุต: PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: สายเคเบิล
- แหล่งกำเนิดแสง: LED
- มาตรฐาน IP: IP69K
- กระแสใช้งานสูงสุด: 25 mA
- Response Time: 3 ms
- วัสดุตัวเรือน: PBT Polyester
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +70°C
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 30V
- การท่อหุ้มอีพ็อกซีอย่างสมบูรณ์

## Applications

- การใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการล้างด้วยแรงดันสูง
- สภาพแวดล้อมที่มีการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อบ่อยครั้ง

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	300 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	Cable
Maximum DC Voltage	30V
Light Source	LED
IP Rating	IP69K
Maximum Current	25 mA
Response Time	3 ms
Maximum Operating Temperature	+70°C
Housing Material	PBT Polyester
Minimum Operating Temperature	-40°C



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com