



Industrial Automation Products & Solutions



Baumer Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 300 mm → 1.5 m Detection Range

ผู้ผลิต : Baumer

รหัสสินค้า : FZAM 30P5002

Overview

เซนเซอร์ตรวจจับผ่านการสะท้อน (Diffuse) แบบตัวถังทรง Barrel จาก Baumer รุ่น FZAM 30P5002 สำหรับการตรวจจับวัตถุในระยะ 300 - 1,500 มม. มีฟังก์ชันแจ้งเตือนเลนส์สกปรกและการปรับค่าด้วย potentiometer

Features

- ชนิดการตรวจจับ: Diffuse (การสะท้อน)
- ระยะการตรวจจับ: 300 - 1500 mm
- โหมดการทำงาน: Light หรือ Dark
- สัญญาณเอาต์พุต: PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: สาย 4 เส้น ยาว 2 m
- แหล่งกำเนิดแสง: Infrared
- IP Rating: IP65
- วัสดุตัวเรือน: Nickel Plated Brass
- มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเลนส์สกปรก
- การปรับตั้งโดยใช้ manual potentiometer
- Response Time: <2.5 ms
- Maximum Current: 100 mA
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0°C ถึง +65°C
- ซีรีส์: FZAM 30P
- รองรับ Supply Voltage ตามคำอธิบาย: 10 to 40Vdc (มีค่าสูงสุดในสเปคระบุเป็น 30V)

Applications

- การตรวจจับวัตถุระยะกลาง (300 - 1500 mm)
- การติดตั้งที่ต้องการตัวเซนเซอร์ตัวเรือนแข็งแรงและการบำรุงรักษาง่าย

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	300 - 1500 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	4-Wire Cable 2m
Maximum DC Voltage	30V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP65
Maximum Current	100 mA
Response Time	<2.5 ms
Maximum Operating Temperature	+65°C
Series	FZAM 30P
Housing Material	Nickel Plated Brass
Minimum Operating Temperature	0°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com