



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Multimode Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 120 mm → 15 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUB0APSNM12

Overview

เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก Telemecanique OsiSense XU แบบ Barrel สำหรับการตรวจจับที่เชื่อถือได้ในงานจัดการวัสดุอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการติดตั้งในสายการผลิตทั่วไป

อุปกรณ์เป็นเซ็นเซอร์สไตล์ Barrel ของซีรีส์ XUB ให้การตรวจจับแบบ Diffuse, Retro-Reflective และ Through Beam (Receiver) รองรับช่วงการตรวจจับตั้งแต่ 0.12 m ถึง 15 m มีเอาต์พุตแบบ PNP การเชื่อมต่อเป็น 4-Pin M12 และมีการป้องกันระดับ IP65/IP67 เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการความทนทานและการตอบสนองเร็ว (<2 ms)

Features

- Sensor Style: Barrel
- Detection Type: Diffuse, Retro-Reflective, Through Beam (Receiver)
- Detection Range: 0.12 m, 0.3 m, 2 m, 15 m
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: 4-Pin M12 Connector



- Maximum DC Voltage: 24V
- Light Source: Infrared
- IP Rating: IP65, IP67
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: <2 ms
- Series: XUB
- Housing Material: PBT
- Operating Temperature: -25°C to +55°C

Applications

- งานจัดการวัสดุ
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- การติดตั้งในสายการผลิตทั่วไป

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse, Retro-Reflective, Through Beam (Receiver)
Detection Range	0.12 m, 0.3 m, 2 m, 15 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	4-Pin M12 Connector
Maximum DC Voltage	24V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP65, IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	<2 ms
Series	XUB
Housing Material	PBT
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+55°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com