



## Industrial Automation Products & Solutions



### Moflash IS-SB Series Amber Sounder Beacon, 24 V dc, IP66, Wall Mount, 105dB at 1 Metre

ผู้ผลิต : Moflash

รหัสสินค้า : IS-SB-02-01

## Overview

Moflash IS-SB Series (รุ่น IS-SB-02-01) เป็นไฟเบคอนเสียงสีแอมเบอร์พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานที่ 24 V dc ให้เสียง 105 dB ที่ 1 เมตร มี IP66 และได้รับการรับรองพื้นที่อันตราย (ATEX, IECEx)

ผลิตภัณฑ์นี้เน้นการใช้งานในสถานที่เสียงสูง โดยมีการรับรอง ATEX/IECEx, โครงสร้างโพลีคาร์บอเนต และช่วงอุณหภูมิทำงานกว้าง จึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยด้านระเบิด/โซนอันตราย นอกจากนี้สามารถเลือกโหมดไฟกระพริบหรือคงที่ผ่าน DIP switch และมี 32 โทนเสียง

## Features

- Supply Voltage: 24 V dc
- Lens Colour: Amber
- Mounting Style: Wall Mount
- Current Type: DC
- Light Effect: Flashing (สามารถตั้งค่าเป็น Steady ผ่าน DIP switch)
- Sounder Type: Alarm, Electronic
- Decibels at 1 Metre: 105 dB
- Series: IS-SB
- Bulb Type: LED
- Housing Colour: Red
- Number Of Tones: 32
- Hazardous Area Certification: ATEX, IECEx
- IP Rating: IP66
- Housing Material: Polycarbonate
- Standards Met: CE, EN 60079-0:2012 + A1:2013 (IEC 60079-0:2011), EN 60079-11:2012 + (IEC 60079-11:2011), Flame Retardant UL 94 V-2
- Operating Temperature: -40°C ถึง +55°C

## Applications



- การเตือนในสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง/พื้นที่อันตราย (ตามคำอธิบายและการรับรอง)

## Specifications

| คุณลักษณะ                    | รายละเอียด                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supply Voltage               | 24 V dc                                                                                                              |
| Lens Colour                  | Amber                                                                                                                |
| Mounting Style               | Wall Mount                                                                                                           |
| Current Type                 | DC                                                                                                                   |
| Light Effect                 | Flashing                                                                                                             |
| Sounder Type                 | Alarm, Electronic                                                                                                    |
| Decibels at 1 Metre          | 105dB                                                                                                                |
| Series                       | IS-SB                                                                                                                |
| Bulb Type                    | LED                                                                                                                  |
| Housing Colour               | Red                                                                                                                  |
| Minimum Decibel              | 105dB                                                                                                                |
| Maximum Decibel              | 105dB                                                                                                                |
| Hazardous Area Certification | ATEX, IECEx                                                                                                          |
| IP Rating                    | IP66                                                                                                                 |
| Number Of Tones              | 32                                                                                                                   |
| Housing Material             | Polycarbonate                                                                                                        |
| Standards Met                | CE, EN 60079-0:2012 + All:2013 (IEC 60079-0:2011), EN 60079-11:2012 + (IEC 60079-11:2011), Flame Retardant UL 94 V-2 |
| Minimum Temperature          | -40°C                                                                                                                |
| Maximum Temperature          | +55°C                                                                                                                |



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution