



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Diffuse Photoelectric Sensor, Compact Sensor, 1 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUK5APBNL2

Overview

Telemecanique XUK5APBNL2 เป็นเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ diffuse รูปทรงกะทัดรัด (compact) ให้การจ่ายไฟแบบ DC 3 สาย มีช่วงการตรวจจับ 1 เมตร

ขนาดกะทัดรัดและการเชื่อมต่อแบบสายเคเบิล 3 สายทำให้รุ่นนี้เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดและงานเซนเซอร์พื้นฐานที่ต้องการการจ่ายไฟ DC แบบง่าย โดยใช้แหล่งแสงอินฟราเรดและ IP65 เพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไป

Features

- รูปแบบเซนเซอร์: Compact
- ชนิดการตรวจจับ: Diffuse
- ช่วงการตรวจจับ: 1 m
- เอาต์พุต: PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: สายเคเบิล (3 สาย)
- แหล่งกำเนิดแสง: Infrared
- มาตรฐาน IP: IP65
- กระแสใช้งานสูงสุด: 100 mA
- Response Time: <2 ms
- วัสดุตัวเรือน: PBT
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +55°C
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 24V

Applications

- การติดตั้งในพื้นที่จำกัด
- งานเซนเซอร์พื้นฐานในระบบอัตโนมัติที่ต้องการโซลูชันเรียบง่าย



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Compact
Detection Type	Diffuse
Detection Range	1 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	Cable
Maximum DC Voltage	24V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP65
Maximum Current	100 mA
Response Time	<2 ms
Housing Material	PBT
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com