



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Block Sensor, 10 mm → 1.6 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTB26P-24161120A00

Overview

Sick WTB26 เซนเซอร์แบบป้องกันแบ็กกราวด์ (Background suppression) ให้การตรวจจับแม่นยำและเชื่อถือได้ พร้อมเทคโนโลยี OptoFilter ที่เพิ่มความทนทานต่อแสงแวดล้อมสูง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงรบกวน.

เซนเซอร์รุ่นนี้มีช่วงการตรวจจับกว้าง (10 mm ถึง 1.6 m) รองรับเอาต์พุตทั้ง NPN/PNP และเชื่อมต่อด้วยหัวต่อ M12 จึงใช้งานได้สะดวกในระบบอัตโนมัติที่ต้องการความทนทานต่อแสงรบกวนและระดับการป้องกัน IP66/IP67 ข้อมูลด้านการตอบสนอง (<500 µs) และขีดจำกัดไฟฟ้าคือประเด็นสำคัญเมื่อใช้งานร่วมกับวงจรควบคุม.

Features

- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 10 mm - 1.6 m
- Output Type: NPN/PNP
- Electrical Connection: M12 Connector (M12 4 Pin)
- Light Source: LED
- IP Rating: IP66, IP67
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: <500 µs
- Mounting Type: Panel Mount
- Operating Temperature: -40°C ถึง +60°C
- Housing Material: Plastic, Vistal



- Series: W26
- Standards: CE Certified, cULus Recognized, UL NRKH.E181493, UL NRKH7.E181493

Applications

- การตรวจจับพื้นหลังหรือวัตถุในสภาพแวดล้อมที่มีแสงรบกวน (ตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	10 mm - 1.6 m
Output Type	NPN/PNP
Electrical Connection	M12 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 4 Pin Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP66, IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	<500 1/4s
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	Plastic, Vistal
Series	W26
Standards Met	CE Certified, cULus Recognized, UL NRKH.E181493, UL NRKH7.E181493

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com