



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Diffuse with Background Suppression Photoelectric Sensor, Compact Sensor, 1.2 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUK8APSM12M12

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Compact
Detection Type	Diffuse with Background Suppression
Detection Range	1.2 m
Output Type	NC, NO, PNP
Electrical Connection	M12 4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	24V, 36V
Terminal Type	M12 4 Pin Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67, IP69K
Maximum Current	100 mA
Response Time	800 $\frac{1}{4}$ s
Minimum Operating Temperature	-20°C
Series	XUK
Maximum Operating Temperature	+50 (UL) °C, +60 °C
Mounting Type	Threaded
Housing Material	ABS, PC



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com