



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Block Sensor, 5 mm → 250 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GTB6-P4212

Overview

Sick GTB6-P4212 เป็น block sensor แบบ background suppression ที่ใช้ PinPoint LED พร้อมบุชเกลียวโลหะและเทคโนโลยี SICK ASIC ระยะการตรวจจับ 5 mm - 250 mm พร้อมเอาต์พุต PNP และการเชื่อมต่อผ่าน M8 Connector

การใช้ PinPoint LED และ SICK ASIC ที่ระบุในคำอธิบายชี้ถึงการให้จุดแสงที่สว่างและแม่นยำควบคู่กับบุชเกลียวโลหะที่ทนทาน ซึ่งสอดคล้องกับสเปค IP67 และการออกแบบเพื่อความทนทานและความเที่ยงตรงในการตรวจจับ

Features

- Sensor Style: Block
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 5 mm - 250 mm
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: M8 Connector
- Maximum DC Voltage: 30V
- Terminal Type: 4 Pin Connector
- Light Source: Red Light (PinPoint LED)
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 100 mA



- Response Time: 0.000625 seconds
- Operating Temperature: -25°C ถึง +55°C
- Series: G6
- Housing Material: Plastic
- Standards Met: CE Certified, UL Certified

Applications

- การตรวจจับโดยใช้เทคนิค background suppression ในช่วง 5 mm ถึง 250 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	5 mm - 250 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	M8 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	4 Pin Connector
Light Source	Red Light
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.000625 seconds
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Series	G6
Housing Material	Plastic
Standards Met	CE Certified, UL Certified

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com