



## Industrial Automation Products & Solutions



### Telemecanique Sensors Retroreflective Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 4 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUB1BPANL2

## Overview

เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบรีโทรเรเฟลคทีฟ Telemecanique ซีรีส์ XUB รุ่นบาร์เรล ระยะตรวจจับ 4 เมตร พร้อมเอาต์พุตแบบ PNP

รุ่น XUB เป็นเซ็นเซอร์อเนกประสงค์ที่มีรูปแบบการตรวจจับหลายแบบ (Reflex, Thru-beam, Diffuse, ฯลฯ) รุ่นนี้เป็นแบบรีโทรเรเฟลคทีฟ (Retroreflective) ในตัวถังแบบ Barrel ให้การตรวจจับระยะไกลถึง 4 m และมีระดับการป้องกัน IP65/IP67 พร้อมวัสดุหุ้มซึ่งเป็นนิกเกิลชุบทองเหลือง

## Features

- Sensor Style: Barrel
- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 4 m
- Output Type: PNP
- Light Source: Infrared
- IP Rating: IP65, IP67
- Housing Material: Nickel Plated Brass
- Thread Size: M18
- Maximum DC Voltage: 24V
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: <1 ms
- Terminal Type / Electrical Connection: Cable (Cable 2 m ระบุในสเปค)

## Applications

- การตรวจจับวัตถุหรือชิ้นงานในระบบอัตโนมัติที่ต้องการการตรวจจับระยะไกล (รีโทรเรเฟลคทีฟ)
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันตามระดับ IP65/IP67



## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด          |
|-------------------------------|---------------------|
| Sensor Style                  | Barrel              |
| Detection Type                | Retroreflective     |
| Detection Range               | 4 m                 |
| Output Type                   | PNP                 |
| Electrical Connection         | Cable               |
| Maximum DC Voltage            | 24V                 |
| Terminal Type                 | Cable 2 m           |
| Light Source                  | Infrared            |
| IP Rating                     | IP65, IP67          |
| Maximum Current               | 100 mA              |
| Response Time                 | <1 ms               |
| Minimum Operating Temperature | -25°C               |
| Series                        | XUB                 |
| Housing Material              | Nickel Plated Brass |
| Maximum Operating Temperature | +55°C               |
| Thread Size                   | M18                 |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com