



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 450 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : QS18VN6DQ

Overview

Banner QS18VN6DQ เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Barrel (Diffuse) ระยะตรวจจับ 450 mm ซีรีส์ QS18 ขนาดกะทัดรัด

QS18 ซีรีส์เน้นประสิทธิภาพด้านแสงในตัวเรือนขนาดเล็ก ทำให้สามารถติดตั้งแทนเซนเซอร์แบบ barrel หรือ rectangular แบบเดิมได้โดยตรง เมื่อพื้นที่จำกัดต้องการตัวเรือนกะทัดรัดแต่ต้องการความไวของการตรวจจับ

Features

- Sensor Style: Barrel
- Detection Type: Diffuse
- Detection Range: 450 mm
- Output Type: NPN
- Electrical Connection: 4 Pin Connector
- Maximum DC Voltage: 30V
- Light Source: LED
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 25 mA
- Response Time: 600 μ s
- Operating Temperature: -20°C ถึง +70°C
- Housing Material: ABS
- Series: QS18

Applications

- การติดตั้งทดแทนเซนเซอร์แบบ barrel/rectangular ในพื้นที่จำกัด



- การตรวจจับแบบ diffuse ระยะสั้นถึง 450 mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	450 mm
Output Type	NPN
Electrical Connection	4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	30V
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	25 mA
Response Time	600 1/4s
Minimum Operating Temperature	-20°C
Housing Material	ABS
Series	QS18
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com