



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Through Beam Photoelectric Sensor, Block Sensor, 0 → 15 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GSE6-P4211

Overview

Sick GSE6-P4211 เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Through Beam (Block) ซีรีส์ G6 ระยะตรวจจับ 0 → 15 m มี PinPoint LED และ SICK ASIC technology

ข้อมูลระบุการใช้ PinPoint LED สำหรับจุดแสงที่สว่างและแม่นยำ พร้อม SICK ASIC technology สำหรับการประมวลผลสัญญาณที่เชื่อถือได้ ตัวยึดเกลียวโลหะช่วยเพิ่มความทนทาน ข้อมูลสเปกแสดง IP67, หัวต่อ M8 และช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง +55°C ซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ through beam ระยะไกลที่ออกแบบสำหรับการติดตั้งที่ต้องการความแม่นยำและความทนทาน

Features

- Sensor Style: Block
- Detection Type: Through Beam
- Detection Range: 0 - 15 m
- Output Type: Light/Dark Switching, PNP
- Electrical Connection: M8 Connector
- Terminal Type: 4 Pin Connector
- Light Source: Polarized Red Light
- IP Rating: IP67
- Response Time: 0.0005 seconds
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 100 mA
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +55°C
- Housing Material: Plastic
- Series: G6
- มี PinPoint LED และ SICK ASIC technology (ระบุในคำอธิบาย)
- ตัวยึดเกลียวโลหะที่ทนทาน (ระบุในคำอธิบาย)



Applications

- การตรวจนับแบบ through beam ระยะไกล (0–15 m)
- งานที่ต้องการสัญญาณจุดแสงชัดและการประมวลผลสัญญาณที่เชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Through Beam
Detection Range	0 - 15 m
Output Type	Light/Dark Switching, PNP
Electrical Connection	M8 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	4 Pin Connector
Light Source	Polarized Red Light
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.0005 seconds
Minimum Operating Temperature	-25°C
Series	G6
Maximum Operating Temperature	+55°C
Housing Material	Plastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com