



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Through Beam Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 15 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GSE6-F2411V

Overview

Sick GSE6-F2411V เซนเซอร์ photoelectric แบบ Rectangular (Through Beam) จากซีรีส์ GSE6 ระยะตรวจจับ 15 m, เอาต์พุตแบบ PNP, ตัวเรือนสแตนเลส, IP67

อุปกรณ์จากตระกูล G2/GSE6 เน้นความคุ้มค่า ขนาดกะทัดรัด และตัวเรือนทนทาน
เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทั่วไป โดยมีระยะการตรวจจับยาวถึง 15 เมตรและเวลาตอบสนอง 0.625 ms

Features

- รูปทรง: Rectangular
- ชนิดการตรวจจับ: Through Beam
- ระยะการตรวจจับ: 15 m
- เอาต์พุต: PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: สายยาว 2 m, 4-wire
- โหมดสวิตช์: Light / Dark switching
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 30 V
- แหล่งกำเนิดแสง: Visible Red
- ระดับการป้องกัน: IP67
- กระแสสูงสุด: 100 mA
- เวลาในการตอบสนอง: 0.625 ms
- การติดตั้ง: Panel Mount
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +55°C
- วัสดุตัวเรือน: Stainless Steel
- ซีรีส์: GSE6
- มาตรฐานที่ผ่าน: cULus

Applications

- การใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทั่วไป (ตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Through Beam
Detection Range	15 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	2 m, 4-wire, Cable
Switching Mode	Light / Dark switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	2 m, 4-wire, Cable
Light Source	Visible Red
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.625 ms
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Operating Temperature	+55°C
Housing Material	Stainless Steel
Series	GSE6
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	cULus



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com