



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Sensor, 0.6bar Min, 10bar Max, Relay Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLA010B2S11

Overview

Telemecanique Sensors (Schneider Electric XMLA, รุ่น XMLA010B2S11) เป็นสวิตช์ความดัน (pressure switch) สำหรับวงจรควบคุม ออกแบบเพื่อควบคุมความดันของสื่อหลากหลาย เช่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำจืด น้ำทะเล อากาศ ไอน้ำ ของเหลวอัดไครน หรือของเหลวหนืด โดยมีการอ่านแบบ Differential ช่วง 0.6 ถึง 10 bar และเอาต์พุตเป็น Relay

ข้อมูลสเปคแสดงว่า XMLA ถูกออกแบบมาสำหรับการควบคุมและป้องกันความดันในระบบที่หลากหลาย มีเกรดการป้องกัน IP66 และข้อมูลการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ระบุ ทำให้เหมาะกับการใช้งานภาคสนามและระบบควบคุมที่ต้องการการตอบสนองจากสวิตช์ความดัน

Features

- Pressure Reading Type: Differential
- Minimum Pressure Reading: 0.6 bar
- Maximum Pressure Reading: 10 bar
- Accuracy: 2 %
- Output Type: Relay
- Media Measured: Air, Fresh Water, Hydraulic Fluid, Sea Water
- Process Connection: G1/4
- Electrical Connection: PG13.5 Cable Gland
- Maximum Current: 3 A ac, 100 mA dc
- Supply Voltage: 120 - 240 V ac, 250 V dc
- Housing Material: Zinc Alloy
- IP Rating: IP66
- Operating Temperature: -25°C ถึง +70°C



Applications

- สวิตช์ความดันสำหรับวงจรควบคุมในระบบไฮดรอลิก ระบบน้ำจืด น้ำทะเล อากาศ ใต้น้ำ หรือของเหลวกัดกร่อน/หนืด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	0.6bar
Maximum Pressure Reading	10bar
Accuracy	2 %
Output Type	Relay
Media Measured	Air, Fresh Water, Hydraulic Fluid, Sea Water
Process Connection	G1/4
Electrical Connection	PG13.5 Cable Gland
Maximum Current	3 A ac, 100 mA dc
Supply Voltage	120 - 240 V ac, 250 V dc
Housing Material	Zinc Alloy
IP Rating	IP66
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com