



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Pressure Sensor, 0bar Min, 10bar Max, Gauge Reading

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 254-7407

Overview

RS PRO Pressure Sensor รุ่น M20 (รุ่น 254-7407) แบบ Gauge วัดช่วง 0bar ถึง 10bar housing ทำจาก Stainless Steel 316L ให้ความแม่นยำ $\pm 0.5\%FS$ รองรับสื่อ Air, Fluid, Mixed Oil, Water และจ่ายไฟ 8 to 30 V dc

เซนเซอร์แรงดันแบบเกลียวที่ออกแบบให้ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ด้วยช่วงการวัด 0–10 bar, วัสดุตัวเรือนสแตนเลส 316L และความทนทานต่ออุณหภูมิ -30°C ถึง 85°C
จึงเหมาะสำหรับการตรวจติดตามแรงดันระบบอากาศและของไหลทั่วไป
ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอของการตรวจสอบระบบแรงดัน

Features

- Pressure Reading Type: Gauge
- Minimum Pressure Reading: 0bar
- Maximum Pressure Reading: 10bar
- Accuracy: $\pm 0.5\%FS$
- Media Measured: Air, Fluid, Mixed Oil, Water
- Process Connection: G1/2B EN837
- Electrical Connection: Angular DIN175301-803A
- Series: M20
- Supply Voltage: 8 to 30 V dc
- Housing Material: Stainless Steel 316L
- Operating Temperature Range: -30°C to 85°C
- Mounting Type: Threaded

Applications

- การวัดและตรวจสอบแรงดันในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป



- การใช้งานกับสื่ออากาศ ของไหล น้ำ และน้ำมันผสม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Gauge
Minimum Pressure Reading	0bar
Maximum Pressure Reading	10bar
Accuracy	$\pm 0.5\%FS$
Media Measured	Air, Fluid, Mixed Oil, Water
Process Connection	G1/2B EN837
Electrical Connection	Angular DIN175301-803A
Series	M20
Supply Voltage	8 to 30 V dc
Housing Material	Stainless Steel 316L
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	85°C
Mounting Type	Threaded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com