



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Sensor, 500mbar Min, 5bar Max, Relay Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLBM05A2S11

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	500mbar
Maximum Pressure Reading	5bar
Accuracy	2 %
Output Type	Relay
Media Measured	Air, Fresh Water, Hydraulic Fluid, Sea Water
Process Connection	G1/4
Electrical Connection	PG13.5 Cable Gland
Maximum Current	3 A ac, 100 mA dc
Supply Voltage	120 - 240 V ac, 250 V dc
Housing Material	Zinc Alloy
Maximum Operating Temperature	+70°C
IP Rating	IP66



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature

-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com