



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 40 (Rising)psi Min, 100 (Rising)psi Max, 2 NC Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : 9013FHG2J27

Overview

สวิตช์แรงดัน Telemecanique (Square D FHG Pumptrol series) สำหรับใช้กับคอมเพรสเซอร์อัดอากาศขนาดเล็ก ระบุการอ่านแบบ Differential, ช่วงการทำงาน (Rising) 40–100 psi และเอาต์พุต 2 NC

ออกแบบสำหรับการควบคุมคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบอัดอากาศเฉพาะจุด ฟังก์ชัน Differential เหมาะสำหรับการสวิตช์ควบคุมความดันในระบบอัดอากาศ พร้อมการเชื่อมต่อกระบอก/กระบวนกรเป็น 1/4 in NPSF และการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบ Screw Clamp

Features

- Pressure Reading Type: Differential
- Minimum Pressure Reading: 40 (Rising) psi
- Maximum Pressure Reading: 100 (Rising) psi
- Output Type: 2 NC
- Media Measured: Air
- Process Connection: 1/4 in NPSF
- Electrical Connection: Screw Clamp
- Housing Material: Noryl Thermoplastic Resin
- IP Rating: IP20
- Mounting Type: Cable Mount
- Operating Temperature: Minimum -33°C, Maximum +257°C

Applications

- การควบคุมคอมเพรสเซอร์อัดอากาศขนาดเล็ก
- ระบบอัดอากาศเฉพาะจุดในโรงงานหรือชุดอัดอากาศสำหรับงานขนาดเล็ก



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	40 (Rising)psi
Maximum Pressure Reading	100 (Rising)psi
Accuracy	± 3 (Repeat) %
Output Type	2 NC
Media Measured	Air
Process Connection	1/4 in NPSF
Electrical Connection	Screw Clamp
Housing Material	Noryl Thermoplastic Resin
Minimum Operating Temperature	-33°C
IP Rating	IP20
Mounting Type	Cable Mount
Maximum Operating Temperature	+257°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com