



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 0.2bar Min, 6bar Max, 3 NC Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMPC06C2374

Overview

Telemecanique Sensors Osisense XMP เซนเซอร์แรงดันแบบ Differential อ่านค่าตั้งแต่ 0.2 bar ถึง 6 bar ใช้ในวงจรควบคุมสำหรับอากาศ น้ำจืด และน้ำทะเล

อุปกรณ์เป็น pressure switch แบบ Differential ให้ความแม่นยำ <3.5% มีเอาต์พุตเป็น 3 NC ตัวเรือนเป็น PA เคลือบไฟเบอร์กลาส มีการเชื่อมต่อกระบอกกระบวนกรแบบ G1/2 การเชื่อมต่อไฟฟ้าเป็น Screw Clamp ระดับการป้องกัน IP65 และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25°C ถึง +70°C

Features

- ประเภทการอ่านแรงดัน: Differential
- ช่วงการอ่านแรงดัน: 0.2 bar ถึง 6 bar
- ความแม่นยำ: <3.5 %
- เอาต์พุต: 3 NC
- สื่อที่วัดได้: Air, Fresh Water, Sea Water
- ข้อต่อกระบวนกร: G1/2
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: Screw Clamp
- วัสดุตัวเรือน: PA impregnated with Fibreglass
- ระดับการป้องกัน: IP65
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -25°C ถึง +70°C
- การติดตั้ง: Cable Mount

Applications

- ระบบควบคุมแรงดันของน้ำทะเล
- ระบบควบคุมแรงดันของน้ำจืด
- ระบบลม (air) ในวงจรควบคุม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	0.2bar
Maximum Pressure Reading	6bar
Accuracy	<3.5 %
Output Type	3 NC
Media Measured	Air, Fresh Water, Sea Water
Process Connection	G1/2
Electrical Connection	Screw Clamp
Housing Material	PA Impregnated with Fibreglass
IP Rating	IP65
Maximum Operating Temperature	+70°C
Mounting Type	Cable Mount
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com