



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 5 (Falling) bar, 8 (Rising) bar Min, 100 (Rising) bar, 97 (Falling) bar Max,

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLR100M1P25

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	5 (Falling) bar, 8 (Rising) bar
Maximum Pressure Reading	100 (Rising) bar, 97 (Falling) bar
Accuracy	± 0.2 (Repeat) %, ± 0.6 (Output) %, ± 1 (Overall) %
Output Type	Analogue, PNP-NO/NC
Media Measured	Air, Fresh Water, Hydraulic Oil, Refrigeration Fluid
Process Connection	G1/4
Electrical Connection	M12 4-Pin Connector
Analogue Output	4 - 20 mA
Response Time	± 10 (Analogue) ms, ± 5 (Discrete) ms
Maximum Current	± 50 mA
Supply Voltage	24 V dc
Housing Material	Polyacrylamide, Stainless Steel 316L
IP Rating	IP65, IP67



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+80°C
Mounting Type	Vertical Mount
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com