



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 1.5 (Decreasing) psi, 3.5 (Differential) psi Min, 15 (Differential) psi, 7.5

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : 9012GAW4

Overview

Telemecanique Sensors 9012GAW4 เป็น single stage pressure switch สำหรับวงจรควบคุม เหมาะกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก รวมทั้งงานเครื่องจักรและกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมความดัน

อุปกรณ์นี้เป็นสวิตช์ความดันแบบหนึ่งขั้น (single stage) ที่ออกแบบสำหรับวงจรควบคุม ให้การตอบสนองรวดเร็วและทนทาน เหมาะสำหรับการติดตั้งเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากความดันผิดปกติ โดยมีเอาต์พุตแบบ SPDT (NO/NC) และการเชื่อมต่อกระบวนการ 1/4 in NPTF ทำให้ใช้งานได้กับสื่อหลายประเภทตามที่ระบุ

Features

- Pressure reading type: Differential
- Minimum pressure reading: 1.5 (Decreasing) psi, 3.5 (Differential) psi
- Maximum pressure reading: 15 (Differential) psi, 7.5 (Decreasing) psi
- Output type: SPDT - NO/NC
- Media: Air, Hydraulic Oil, Non-Corrosive Gas, Non-Corrosive Liquids
- Process connection: 1/4 in NPTF
- Electrical connection: 0.5 in NPT
- Maximum current: 6 A
- Supply voltage: 240 V ac, 250 V dc
- Housing material: Die cast aluminium alloy 380
- Mounting type: Cable mount
- Accuracy (repeat): <4 %
- Operating temperature (ตามสเปค): -10°C ถึง +185°C

Applications

- ระบบนิวเมติก



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- ระบบไฮดรอลิก
- งานเครื่องจักรและกระบวนการอุตสาหกรรม
- การใช้งานในวงจรควบคุมอัตโนมัติ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	1.5 (Decreasing) psi, 3.5 (Differential) psi
Maximum Pressure Reading	15 (Differential) psi, 7.5 (Decreasing) psi
Accuracy	<4 (Repeat) %
Output Type	SPDT-NO/NC
Media Measured	Air, Hydraulic Oil, Non-Corrosive Gas, Non-Corrosive Liquids
Process Connection	1/4 in NPTF
Electrical Connection	0.5 in NPT
Maximum Current	6 A
Supply Voltage	240 V ac, 250 V dc
Housing Material	Die Cast Aluminium Alloy 380
Mounting Type	Cable Mount
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+185°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com