



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 15 (Approximate) psi, 20 (Rising) psi Min, 30 (Approximate) psi, 65 (Rising) psi

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : 9013FSG2J24

Overview

Telemecanique Sensors รุ่น 9013FSG2J24 เป็น Square D FSG Pumptrol series pressure switch สำหรับควบคุมปั๊มน้ำโดยเฉพาะ

ออกแบบมาเพื่อควบคุมการสตาร์ท/สตอปของปั๊มน้ำ ช่วยปกป้องปั๊มและเพิ่มความปลอดภัยของระบบโดยลดการสึกหรอจากการสตาร์ท-หยุดบ่อยครั้ง ตามคำอธิบายของสินค้า

Features

- Pressure Reading Type: Differential
- Minimum Pressure Reading: 15 (Approximate) psi, 20 (Rising) psi
- Maximum Pressure Reading: 30 (Approximate) psi, 65 (Rising) psi
- Accuracy: ± 3 (Repeat) %
- Output Type: 2 NC
- Media Measured: Fresh Water
- Process Connection: 1/4 in NPSF
- Electrical Connection: Screw Clamp
- Housing Material: Noryl Thermoplastic Resin
- Minimum Operating Temperature: -33°CF
- Maximum Operating Temperature: $+257^{\circ}\text{CF}$
- Mounting Type: Cable Mount
- IP Rating: IP20

Applications

- ควบคุมและป้องกันการทำงานของปั๊มน้ำ (Pumptrol series)
- การวัดและสวิตช์ความดันในระบบน้ำจืดตามสเปค Media Measured



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	15 (Approximate) psi, 20 (Rising) psi
Maximum Pressure Reading	30 (Approximate) psi, 65 (Rising) psi
Accuracy	± 3 (Repeat) %
Output Type	2 NC
Media Measured	Fresh Water
Process Connection	1/4 in NPSF
Electrical Connection	Screw Clamp
Housing Material	Noryl Thermoplastic Resin
Minimum Operating Temperature	-33°C
Mounting Type	Cable Mount
IP Rating	IP20
Maximum Operating Temperature	+257°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com