



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 0.2bar Min, 6bar Max, 3 NC Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMPA06C2242

Overview

Telemecanique Sensors Osisense XMP pressure switch สำหรับวงจรควบคุม ใช้วัดแรงดันแบบ Differential สำหรับน้ำทะเล น้ำจืด และอากาศ ในช่วง 0.2–6 bar พร้อมเอาต์พุต 3 NC

เป็นสวิตช์แรงดันสำหรับงานควบคุมที่ต้องการการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันของของไหลและอากาศ เหมาะกับระบบที่ต้องการสัญญาณเชิงตรรกะจากการเปลี่ยนแปลงแรงดัน (เอาต์พุตแบบ 3 NC) ตัวเรือนทำจาก PA ผสมไฟเบอร์กลาส ให้ความแข็งแรงและทนสภาพแวดล้อมตามค่า IP54

Features

- การวัดแบบ Differential
- ช่วงแรงดัน 0.2 bar ถึง 6 bar
- ความแม่นยำ <3.5%
- เอาต์พุต 3 NC
- เหมาะกับสื่อ: อากาศ น้ำจืด น้ำทะเล
- การเชื่อมต่อกระบวนกร: G3/8
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: Screw Clamp
- ตัวเรือน PA ผสมไฟเบอร์กลาส
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25°C ถึง +70°C
- IP54
- การยึดติดแบบ Cable Mount

Applications

- วงจรควบคุมแรงดันของระบบน้ำ (น้ำจืด/น้ำทะเล)
- การควบคุมแรงดันอากาศในระบบอัดอากาศ
- การใช้งานที่ต้องการการตอบสนองต่อความต่างแรงดัน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	0.2bar
Maximum Pressure Reading	6bar
Accuracy	<3.5 %
Output Type	3 NC
Media Measured	Air, Fresh Water, Sea Water
Process Connection	G3/8
Electrical Connection	Screw Clamp
Housing Material	PA Impregnated with Fibreglass
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
IP Rating	IP54
Mounting Type	Cable Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com