



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 10 (Differential) psi, 5 (Decreasing) psi Min, 250 (Decreasing) psi, 49

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : 9012GAW6

Overview

สวิตช์ความดันแบบขั้นตอนเดียว Telemecanique Sensors รุ่น 9012GAW6 (ซีรีส์ 9012G) ออกแบบสำหรับวงจรควบคุมในระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก เพื่อให้สัญญาณควบคุมเมื่อเงื่อนไขความดันตรงตามเกณฑ์

Features

- ประเภทการอ่านความดัน: Differential (ความดันต่าง)
- เอาต์พุต: SPDT - NO/NC
- การเชื่อมต่อกระบวนกร: 1/4 in NPTF
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: 0.5 in NPT
- ที่อยู่อาศัยทำจาก Die Cast Aluminium Alloy 380
- การติดตั้งแบบ Cable Mount
- ช่วงสื่อที่วัดได้: อากาศ, น้ำมันไฮดรอลิก, แก๊สไม่กัดกร่อน, ของเหลวไม่กัดกร่อน

Applications

- การป้องกันและการควบคุมในระบบนิวเมติก
- การป้องกันและการควบคุมในระบบไฮดรอลิก
- งานเครื่องจักรและกระบวนการที่ต้องการสวิตช์ควบคุมความดัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	10 (Differential) psi, 5 (Decreasing) psi



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Pressure Reading	250 (Decreasing) psi, 49 (Differential) psi
Accuracy	<4 (Repeat) %
Output Type	SPDT-NO/NC
Media Measured	Air, Hydraulic Oil, Non-Corrosive Gas, Non-Corrosive Liquids
Process Connection	1/4 in NPTF
Electrical Connection	0.5 in NPT
Maximum Current	6 A
Supply Voltage	240 V ac, 250 V dc
Housing Material	Die Cast Aluminium Alloy 380
Mounting Type	Cable Mount
Maximum Operating Temperature	+185°C
Minimum Operating Temperature	-10°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com