



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 0bar Min, 10bar Max, Analogue Output

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLG010D71

Overview

Schneider Electric Telemecanique Sensors รุ่น XMLG010D71 เป็น Pressure transmitter/pressure switch ช่วง 0 ถึง 10 bar มีเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (0-10 V) และใช้เซลล์วัดแรงดันแบบเซรามิก

การใช้เซลล์วัดแบบ Aluminium Oxide Ceramic ร่วมกับตัวเรือนสแตนเลสทำให้ตัวเซนเซอร์นี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเสถียรในการวัดและทนทานต่อสื่อหลากหลายประเภท ข้อมูลระบุการวัดสื่อได้ทั้งอากาศ น้ำจืด น้ำทะเล น้ำมันไฮดรอลิก และของเหลวกัดกร่อนบางชนิด พร้อมการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบ M12 3-Pin

Features

- Minimum Pressure Reading: 0 bar
- Maximum Pressure Reading: 10 bar
- Accuracy: ± 0.1 %
- Output Type/Analogue Output: 0 - 10 V
- Electrical Connection: M12 3-Pin Connector
- Supply Voltage: 24 V dc
- Media Measured: Air, Corrosive Fluid, Fresh Water, Hydraulic Oil, Sea Water
- Response Time: 2 ms
- Maximum Current: 20 mA
- Housing Material: Aluminium Oxide Ceramic, Stainless Steel
- IP Rating: IP66, IP67
- Mounting Type: Thread Mount



- Operating Temperature Range: -15°C ถึง +85°C

Applications

- การวัดแรงดันของอากาศ น้ำจืด น้ำทะเล น้ำมันไฮดรอลิก และของเหลวที่มีความกัดกร่อน (ระบุในสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Minimum Pressure Reading	0bar
Maximum Pressure Reading	10bar
Accuracy	±0.1 %
Output Type	Analogue
Media Measured	Air, Corrosive Fluid, Fresh Water, Hydraulic Oil, Sea Water
Analogue Output	0 - 10 V
Electrical Connection	M12 3-Pin Connector
Response Time	2 ms
Maximum Current	20 mA
Supply Voltage	24 V dc
Housing Material	Aluminium Oxide Ceramic, Stainless Steel
Minimum Operating Temperature	-15°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
IP Rating	IP66, IP67
Mounting Type	Thread Mount

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com