



Industrial Automation Products & Solutions



Herga Pressure Sensor, 12.61psi Min, 1.61mbar Max, Differential Reading

ผู้ผลิต : Herga

รหัสสินค้า : 6101-0029

Overview

Herga Pressure Sensor รุ่น 6101-0029 แบบ Differential มีการปรับตั้งด้วยสกรู แต่โรงงานติดตั้งสปริงที่มีแรงดันเฉพาะและไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ ช่วงการอ่านแรงดันที่ระบุเป็น 12.61 psi (ขั้นต่ำ) และ 1.61 mbar (สูงสุด) สำหรับการอ่านแบบ differential ใช้ไฟ 125 V ac ตัวเรือนเป็นไฟเบอร์กลาส

สินค้าที่ปรับค่าได้โดยสกรู แต่มีการติดตั้งสปริงตามเรตกระดาดจากโรงงานซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนทดแทนได้ ข้อความนี้เป็นข้อกำหนดสำคัญเมื่อต้องการปรับหรือบริการในภาคสนาม

Features

- Pressure Reading Type: Differential
- Minimum Pressure Reading: 12.61psi
- Maximum Pressure Reading: 1.61mbar
- สื่อที่วัดได้: Air
- Supply Voltage: 125 V ac
- วัสดุตัวเรือน: Fibreglass
- อุณหภูมิในการทำงาน: -40°C ถึง +85°C

Applications

- การวัดแรงดันแบบ Differential ในสื่อ: Air

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	12.61psi



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Pressure Reading	1.61mbar
Media Measured	Air
Supply Voltage	125 V ac
Housing Material	Fibreglass
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com