



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Sensor, 22bar Min, 300bar Max, Relay Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLB300D2S11

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	22bar
Maximum Pressure Reading	300bar
Accuracy	2 %
Output Type	Relay
Media Measured	Hydraulic Fluid
Process Connection	G1/4
Electrical Connection	PG13.5 Cable Gland
Maximum Current	3 A ac, 100 mA dc
Supply Voltage	120 - 240 V ac, 250 V dc
Housing Material	Zinc Alloy
Minimum Operating Temperature	-25°C
IP Rating	IP66
Maximum Operating Temperature	+70°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com