



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, -1bar Min, 0bar Max, Analogue Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLPM00GL71F

Overview

เซ็นเซอร์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ Telemecanique Sensors รุ่น XMLPM00GL71F (OsiSense XM XMLP) ตัวถังโลหะแบบกะทัดรัด ทางเข้าของของไหลเป็นสแตนเลส 316L

ออกแบบสำหรับการลดพื้นที่ติดตั้งและเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนของวัสดุที่สัมผัสของไหล โดยมีการอ่านความดันแบบ Differential ช่วง -1 bar ถึง 0 bar และเอาต์พุตแบบอนาล็อก 0–10 V

Features

- Pressure Reading Type: Differential
- Minimum Pressure Reading: -1bar
- Maximum Pressure Reading: 0bar
- Accuracy: 0.1 %
- Output Type: Analogue (Analogue Output 0 - 10 V)
- Media Measured: Air, Fresh Water, Gas, Hydraulic Oil
- Electrical Connection: Cable
- Response Time: ≤ 2 ms
- Maximum Current: < 7 mA
- Supply Voltage: 24 V dc
- Housing Material: Ceramic, FPM, Stainless Steel 316L
- IP Rating: IP65
- Operating Temperature Range: -30°C ถึง $+85^{\circ}\text{C}$
- Mounting Type: Cable Mount

Applications

- การใช้งานที่ต้องการความคงทนของวัสดุสัมผัสของไหล



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	-1bar
Maximum Pressure Reading	0bar
Accuracy	0.1 %
Output Type	Analogue
Media Measured	Air, Fresh Water, Gas, Hydraulic Oil
Analogue Output	0 - 10 V
Electrical Connection	Cable
Response Time	≤2 ms
Maximum Current	<7 mA
Supply Voltage	24 V dc
Housing Material	Ceramic, FPM, Stainless Steel 316L
IP Rating	IP65
Maximum Operating Temperature	+85°C
Mounting Type	Cable Mount
Minimum Operating Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com