



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XMLK Series Pressure Sensor, Analogue Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLK006B2C21

Overview

Telemecanique Sensors XMLK006B2C21 เป็นสวิตช์ความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์โทรเมคานิกที่อ่านค่าแบบ differential และมีเอาต์พุตอนุาล็อก 4–20 mA เหมาะกับระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการการตั้งค่าจุดตัดแรงดัน

ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ XMLK ถูกออกแบบให้ปรับค่าได้เพื่อความยืดหยุ่นในการตั้งค่าการทำงาน พร้อมความแม่นยำ $\pm 1\%$ และการตอบสนองเร็ว (5 ms) รวมถึงระดับป้องกัน IP65 ซึ่งเหมาะกับการใช้งานภาคสนามในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

Features

- การอ่านความดันแบบ Differential
- ความแม่นยำ $\pm 1\%$
- เอาต์พุตแบบ Analogue (4 - 20 mA)
- วัสดุประเภท Fluid
- การเชื่อมต่อกระบวนกร: G1/4
- Electrical Connection: EN 175301-803-A Male Connector
- Response Time: 5 ms
- Maximum Current: 20 mA
- Supply Voltage: 24 V dc
- Housing Material: Ceramic, Nitrile (NBR), Stainless Steel
- IP Rating: IP65
- Operating Temperature: 0°C ถึง +80°C

Applications

- ระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการสวิตช์ความดันปรับได้และสัญญาณอนุาล็อกเพื่อการควบคุม (ตามคำอธิบายและสเปค)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Accuracy	$\hat{A}\pm 1 \%$
Output Type	Analogue
Media Measured	Fluid
Process Connection	G1/4
Analogue Output	4 - 20 mA
Electrical Connection	EN 175301-803-A Male Connector
Response Time	5 ms
Maximum Current	20 mA
Series	XMLK
Supply Voltage	24 V dc
Housing Material	Ceramic, Nitrile (NBR), Stainless Steel
Minimum Operating Temperature	0°C
IP Rating	IP65
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com