



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Sensor, -0.87bar Min, -0.01bar Max, Relay Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMLBM02V2S11

Overview

Telemecanique Sensors XMLBM02V2S11 เป็นสวิตช์ความดันแบบ differential reading ช่วง -0.87 bar ถึง -0.01 bar มีเอาต์พุตเป็น relay และออกแบบสำหรับการควบคุมความดันในสื่อนานาชนิดตามคำอธิบาย

สวิตช์ความดันรุ่นนี้ออกแบบเพื่อควบคุมความดันของสื่อหลายชนิด (เช่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำจืด น้ำทะเล อากาศ ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืด) โดยให้การตอบสนองและการตัดต่อผ่านเอาต์พุตรีเลย์และมีการระบุพิสัยความดันและความถูกต้อง (Accuracy 2%) ตามสเปค

Features

- Pressure Reading Type: Differential
- Minimum Pressure Reading: -0.87bar
- Maximum Pressure Reading: -0.01bar
- Accuracy: 2 %
- Output Type: Relay
- Media Measured: Air, Fresh Water, Hydraulic Fluid, Sea Water
- Process Connection: G1/4
- Electrical Connection: PG13.5 Cable Gland
- Maximum Current: 3 A ac, 100 mA dc
- Supply Voltage: 120 - 240 V ac, 250 V dc
- Housing Material: Zinc Alloy
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- IP Rating: IP66



Applications

- การควบคุมความดันของสื่อที่ระบุ (Air, Fresh Water, Hydraulic Fluid, Sea Water)
- งานควบคุมในระบบที่ต้องการการตัดต่อแรงดันด้วยรีเลย์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	-0.87bar
Maximum Pressure Reading	-0.01bar
Accuracy	2 %
Output Type	Relay
Media Measured	Air, Fresh Water, Hydraulic Fluid, Sea Water
Process Connection	G1/4
Electrical Connection	PG13.5 Cable Gland
Maximum Current	3 A ac, 100 mA dc
Supply Voltage	120 - 240 V ac, 250 V dc
Housing Material	Zinc Alloy
Maximum Operating Temperature	+70°C
IP Rating	IP66
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com