



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Pressure Switch, 0.2bar Min, 6bar Max, 2 NC Output, Differential Reading

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XMPA06B2131

Overview

Telemecanique Sensors รุ่น XMPA06B2131 เป็น Pressure Switch แบบอ่านค่าแบบ Differential ออกแบบสำหรับการควบคุมแรงดันของน้ำ (น้ำจืด น้ำทะเล) และอากาศ โดยมีช่วงการอ่านตั้งแต่ 0.2 bar ถึง 6 bar และเอาต์พุตเป็น 2 NC

Osense XMP pressure sensors ถูกออกแบบสำหรับวงจรควบคุมในระบบที่ต้องการตอบสนองต่อแรงดันของน้ำและอากาศ ข้อมูลสเปกการเชื่อมต่อกระบวนการเป็น G1/4 และการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบ Screw Clamp พร้อม housing เป็น PA ที่อัดด้วยไฟเบอร์กลาส

Features

- Pressure Reading Type: Differential
- Minimum Pressure Reading: 0.2bar
- Maximum Pressure Reading: 6bar
- Accuracy: <3.5 %
- Output Type: 2 NC
- Media Measured: Air, Fresh Water, Sea Water
- Process Connection: G1/4
- Electrical Connection: Screw Clamp
- Housing Material: PA Impregnated with Fibreglass
- IP Rating: IP54
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Mounting Type: Cable Mount



Applications

- ระบบควบคุมแรงดันของน้ำ (Fresh Water, Sea Water) และอากาศ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pressure Reading Type	Differential
Minimum Pressure Reading	0.2bar
Maximum Pressure Reading	6bar
Accuracy	<3.5 %
Output Type	2 NC
Media Measured	Air, Fresh Water, Sea Water
Process Connection	G1/4
Electrical Connection	Screw Clamp
Housing Material	PA Impregnated with Fibreglass
Minimum Operating Temperature	-25°C
IP Rating	IP54
Mounting Type	Cable Mount
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com