



Industrial Automation Products & Solutions



Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 10 mm Detection, NPN NO, 10 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Carlo Gavazzi

รหัสสินค้า : ICB30S30F10NOM1

Overview

Carlo Gavazzi Inductive Barrel Proximity Sensor รุ่น ICB30S30F10NOM1 (ซีรีส์ ICB30) ตัวเรือนทองเหลืองชุบนิกเกิล ขนาดเกลียว M30 ระยะตรวจจับ 10 mm เอาต์พุตแบบ NO, Digital output ชนิด NPN, การเชื่อมต่อ M12, แรงดันจ่าย 10–36 V dc, กันน้ำ IP67, ความยาว 55mm

เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำตัวนี้ออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการติดตั้งทั่วไปในโรงงานและระบบอัตโนมัติ โดยมีการป้องกัน IP67 เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ flush และให้ความถี่การสวิตช์สูงสุดถึง 1 kHz

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 10 mm
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: NPN
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 10 - 36 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 55mm
- Mounting Type: Flush
- Maximum Switching Frequency: 1 kHz
- Shielding: Shielded
- Switching Current: 200 mA
- Series: ICB30
- Maximum DC Voltage: 36V
- Operating Temperature: -25°C ถึง +70°C



Applications

- การตรวจนับระยะใกล้ในระบบอัตโนมัติและการติดตั้งทั่วไปในโรงงาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	10 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	NPN
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 36 V dc
IP Rating	IP67
Length	55mm
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Frequency	1 kHz
Series	ICB30
Maximum Switching Frequency	1kHz
Shielding	Shielded
Switching Current	200 mA



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com